

INDUSTRIVATTENSLANG

Produktbeskrivning

Spolslang som motsvarar högt ställda krav på slitstyrka och hållfasthet. Speciellt lämplig inom industrin, på byggarbetsplatser och på fartyg. Även lämplig som brandslang.

Teknisk beskrivning

Innertub: Syntetiskt gummi

Armering: Syntetisk textil

Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi

Temperaturområde: - 30 °C till + 80 °C

Säkerhetsfaktor: 3:1

Utförande: Slät t o m dimension 25 mm, övriga vävmönstrade

Färg: Röd



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
170 10-013	13	20	15	65	0,27	50
170 10-016	16	23	15	80	0,34	50
170 10-020	20	27	15	100	0,40	50
170 10-025	25	33	15	125	0,55	50
170 10-032	32	42	10	180	0,85	40
170 10-038	38	48	10	210	0,95	40
170 10-040	40	50	10	220	1,02	40
170 10-045	45	55	10	350	1,15	40
170 10-050	50	61	10	390	1,27	40
170 10-063	63	77	10	490	2,21	40
170 10-075	75	89	10	600	2,55	40
170 10-090	90	105	10	720	3,12	40
170 10-100	100	115	10	800	3,45	40