

# UTSUGNINGSSLANG PU, S

## Produktbeskrivning

En lätt och mycket smidig slang i polyuretan. Slangen är avsedd för nötande material som spånor, granulat, cement, säd, socker, mjölpulver, mjöl etc. Tillverkning genom extrusionsförfarande medför att slangen har slät insida. Polyuretan har utöver mycket överlägsna slitegenskaper, god drag- och rivhållfasthet. Slangen är olje- och bensinbeständig samt UV- och ozonbeständig.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Polyuretan (PU)

**Spiral:** Koppar

**Temperaturområde:** - 40 °C till + 90 °C

**Utförande:** Korrugerad

**Färg:** Transparent



Artikel nr.	Id mm	Godstjockl. mm	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 51-032	32	1,5	62	0,45	10
160 51-038	38	1,5	75	0,52	10
160 51-050	50	1,5	90	0,67	10
160 51-060	60	1,5	105	0,77	10
160 51-075	75	1,5	127	1,01	10
160 51-100	100	1,5	165	1,24	10
160 51-125	125	1,5	202	1,72	10
160 51-150	150	1,5	240	2,14	10
160 51-160	160	1,5	255	2,31	10
160 51-200	200	1,5	315	3,08	10
160 51-250	250	1,5	390	3,66	10