

KÖKSFLÄKTSSLANG

Produktbeskrivning

Flexibel ventilationsslang av PVC-belagd glasfiberväv, med hög rivhållfasthet. PVC-mantlad stålspiral. Varje längd är axiellt ihoptryckt till 0,1 - 0,8 m och enstyckförpackad i nätstrumpa. Godkänd enligt gällande branchregler för installation mellan spisfläkt och imkanal.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC-belagd glasfiberväv

Armering: PVC-mantlad stålspiral

Temperaturområde: - 10 °C till + 90 °C.

Utförande: Korrugerad

Färg: Grå



Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 20-076	76	0,6	50	0,22	6
160 20-102	102	0,6	60	0,30	6
160 20-127	127	0,6	125	0,45	6
160 20-152	152	0,6	150	0,59	6
160 20-163	163	0,6	165	0,64	6
160 20-178	178	0,6	180	0,69	6
160 20-203	203	0,6	205	0,79	6
160 20-254	254	0,6	255	0,99	6
160 20-305	305	0,1	305	1,19	6