

# VENTILATIONSSLANG DUBBEL

## Produktbeskrivning

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Axialt hoptryckbar. Denna modell har både inner och yttertub.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** Silikonbelagd glasfiberväv

**Yttertub:** Silikonbelagd glasfiberväv

**Armering:** Galvaniserad fjäderståls spiral

**Kord:** Silikonimpregnerad glasfibertråd

**Temperaturområde:** - 85 °C till + 300 °C.

**Utförande:** Korrugerad

**Färg:** Rödbrun



Artikel nr.	Id mm	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 19-038	38	52	19	0,20	4
160 19-051	51	43	19	0,25	4
160 19-063	63	43	25	0,30	4
160 19-076	76	34	25	0,40	4
160 19-083	83	31	30	0,58	4
160 19-102	102	26	32	0,60	4
160 19-127	127	17	38	0,80	4
160 19-152	152	14	44	1,00	4
160 19-163	163	12	55	1,05	4
160 19-203	203	7	57	1,40	4
160 19-250	250	5	65	1,65	4
160 19-300	300	4	70	2,00	4