

VENTILATIONSSLANG ENKEL

Produktbeskrivning

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Axiellt hoptryckbar. Denna modell har endast yttertub.

Teknisk beskrivning

Yttertub: Silikonbelagd glasfiberväv

Armering: Galvaniserad fjäderståls spiral

Kord: Silikonimpregnerad glasfibertråd

Temperaturområde: - 70 °C till + 310 °C.

Utförande: Korrugerad

Färg: Röd



Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 18-025	25	205	16	0,15	4
160 18-038	38	170	25	0,23	4
160 18-051	51	170	25	0,30	4
160 18-063	63	135	32	0,35	4
160 18-076	76	135	32	0,50	4
160 18-089	89	103	38	0,55	4
160 18-102	102	103	38	0,60	4
160 18-127	127	68	44	0,90	4
160 18-152	152	50	51	1,10	4
160 18-178	178	45	64	1,30	4
160 18-203	203	30	70	1,40	4
160 18-250	250	25	80	1,75	4
160 18-300	300	20	87	2,00	4