

VENTILATIONSSLANG DUBBEL

Produktbeskrivning

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Axialt hoptryckbar. Denna modell har både inner- och yttertub.

Teknisk beskrivning

Innertub: Neoprenbelagd glasfiberväv

Armering: Galvaniserad fjäderståls spiral

Yttertub: Neoprenbelagd glasfiberväv

Kord: Neoprenimpregnerad glasfibertråd

Temperaturområde: - 50 °C till + 150 °C.

Utförande: Korrugerad

Färg: Svart



| Artikel nr. | Id mm | Max undertryck % | Böjn. radie mm | Vikt kg/m | Längd m |
|-------------|-------|------------------|----------------|-----------|---------|
| 160 17-025 | 25 | 52 | 13 | 0,15 | 4 |
| 160 17-038 | 38 | 52 | 19 | 0,23 | 4 |
| 160 17-051 | 51 | 43 | 19 | 0,29 | 4 |
| 160 17-063 | 63 | 34 | 25 | 0,36 | 4 |
| 160 17-076 | 76 | 34 | 25 | 0,47 | 4 |
| 160 17-089 | 89 | 26 | 32 | 0,53 | 4 |
| 160 17-102 | 102 | 26 | 32 | 0,61 | 4 |
| 160 17-127 | 127 | 22 | 38 | 0,87 | 4 |
| 160 17-152 | 152 | 17 | 44 | 1,10 | 4 |
| 160 17-178 | 178 | 10 | 51 | 1,29 | 4 |
| 160 17-203 | 203 | 7 | 57 | 1,43 | 4 |
| 160 17-250 | 250 | 5 | 62 | 1,54 | 4 |
| 160 17-300 | 300 | 4 | 67 | 1,74 | 4 |