

VENTILATIONSSLANG ENKEL

Produktbeskrivning

Mycket lätt och flexibel slang för utsug och transport av varm och kall luft, gaser och ångor. Beständig mot olja, fett och många kemikalier. God ozon- och åldringsbeständighet. Axiellt hoptryckbar. Denna modell har endast yttertub.

Teknisk beskrivning

Yttertub: Neoprenbelagd glasfiberväv

Armering: Galvaniserad fjäderståls spiral

Kord: Neoprenimpregnerad glasfibertråd

Temperaturområde: - 50 °C till + 150 °C.

Utförande: Korrugerad

Färg: Svart



Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 16-025	25	52	13	0,13	4
160 16-038	38	52	19	0,20	4
160 16-051	51	43	19	0,25	4
160 16-063	63	43	25	0,30	4
160 16-076	76	34	25	0,40	4
160 16-089	89	34	32	0,50	4
160 16-102	102	26	32	0,60	4
160 16-127	127	17	38	0,80	4
160 16-152	152	14	44	1,00	4
160 16-178	178	10	51	1,20	4
160 16-203	203	7	57	1,40	4
160 16-250	250	5	62	1,50	4
160 16-300	300	4	67	1,70	4