

PNEUMATIKRÖR PA

Produktbeskrivning

Ett toleranssnävt och smidigt rör för pneumatisk och hydraulisk kontroll. Röret är också utmärkt för användning tillsammans med laborieutrustning, för transport av kemiska lösningar, bränsle, smörjmedel, fetter och ånga (max temp. 150 °C). Röret kan även användas som mekaniskt skydd. Bra egenskaper mot vakuum.

Teknisk beskrivning

Tub: Polyamid (PA 11)

Temperaturområde: - 20 °C till + 80 °C

Säkerhetsfaktor: 4:1

Elektriska egenskaper: Isolerande

Utförande: Slät

Färg: Mörkblå, vit och svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Böjn. radie mm	Längd m
150 55-02	2	4	25	25, 100
150 55-027	2,7	4	30	25, 100
150 55-04	4	6	35	25, 100
150 55-05	5	7	44	25, 100
150 55-06	6	8	55	25, 100
150 55-075	7,5	10	75	25, 100
150 55-08	8	10	90	25, 100
150 55-10	10	12	90	25, 100
150 55-11	11	14	120	25, 100
150 55-12	12	14	100	25, 100
150 55-13	13	16	120	25, 100