

TRYCKLUFTSSLANG GUMMI

Produktbeskrivning

Lätt och smidig slang för tryckluftssystem och verktyg som bergbör-, slip- och spettmaskiner, nithammare, luftmejslar osv. Används inom mekanisk, gruv- och byggnads- / anläggnings-industri. Också lämplig för vatten. Arbetstryck 2,0 Mpa. Resistent mot oljedimma. Liten böjningsradie.

Teknisk beskrivning

Innertub: Syntetiskt gummi resistent mot oljedimma

Armering: Syntetisk textil

Yttertub: Syntetiskt nötnings- och väderbeständigt gummi

Temperaturområde: - 40 °C till + 80 °C

Säkerhetsfaktor: 3:1

Utförande: Slät t o m dimension 25 mm, övriga vävmönstrade

Färg: Svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
150 05-006	6,3	14	20	35	0,17	50
150 05-008	8	17	20	40	0,25	50
150 05-010	10	19	20	50	0,30	50
150 05-013	13	23	20	65	0,45	50
150 05-016	16	26	20	80	0,48	50
150 05-019	19	30	20	100	0,55	50
150 05-025	25	37	20	125	0,80	50
150 05-032	32	43	20	155	0,85	40
150 05-038	38	50	20	200	1,05	40
150 05-050	50	65	20	300	1,80	40
150 05-063	63	78	20	375	2,30	40
150 05-075	75	91	20	500	2,75	40
150 05-100	100	116	20	600	3,55	40