

SUGSLANG PVC

Produktbeskrivning

Smidig sug- och tryckslang för olja, bensin, smörjoljor, icke aromatiska lösningsmedel och kemikalier. Slät in och utvändigt, smidig även vid låga temperaturer. Avsedd för tankrengöring, slamsugning, transport av oljor, bränslepåfyllning etc. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid + 20 °C.

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC

Armering: Styv PVC-spiral

Säkerhetsfaktor: 3:1

Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C

Utförande: Slät

Färg: Blå



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max under tryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
135 40-020	20	29	7	80	60	0,41	50
135 40-025	25	34	7	80	75	0,50	50
135 40-032	32	42	7	80	95	0,60	50
135 40-038	38	48	7	80	115	0,70	50
135 40-040	40	50	7	80	120	0,74	50
135 40-050	50	61	6	80	195	1,05	50
135 40-065	65	78	6	80	195	1,50	50
135 40-075	75	89	5	80	230	1,75	50
135 40-100	100	116	4	80	300	2,70	30