

LABSLANG PVC OARM

Produktbeskrivning

Oarmerad, transparent slang för livsmedelsindustrin. Livsmedelsgodkänd för (*) klara drycker enligt EU förordning 2011/10. God beständighet mot vanliga kemikalier. Olje- och bensenbeständig.

(*) Klara drycker:

Vatten, cider, frukt eller grönsaksjuice med normal styrka eller koncentrerade, fruktnéktar, lemonad, kokt saft, bitters, örtte, kaffe, te, öl, läskedrycker, ener- gidrycker och liknande, smaksatt vatten och flytande kaffeextrakt.

Teknisk beskrivning

Slang: PVC

Armering: Oarmerad

Temperaturområde: - 10 °C till + 60 °C

Utförande: Slät

Färg: Transparent

Ftalatfri: Ja



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Längd m
135 15-0035	3	5	4	22	50
135 15-0047	4	7	4	35	50
135 15-0058	5	8	4	40	50
135 15-0069	6	9	4	60	50
135 15-0710	7	10	4	65	50
135 15-0811	8	11	3	85	50
135 15-0912	9	12	3	105	50
135 15-1014	10	14	2	110	50
135 15-1216	12	16	2	160	50
135 15-1218	12	18	2	160	50
135 15-1418	14	18	2	170	50
135 15-1519	15	19	2	205	50
135 15-1622	16	22	2	230	50
135 15-1823	18	23	2	230	50
135 15-1926	19	26	2	260	50
135 15-2024	20	24	2	240	50
135 15-2230	22	30	2	300	50

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Längd m
135 15-2531	25	31	2	310	50
135 15-3038	30	38	2	380	50
135 15-3242	32	42	2	450	50
135 15-3848	38	48	2	475	50
135 15-5060	50	60	2	700	50