

BENSIN/OLJESLANG

Produktbeskrivning

Lätt och flexibel slang för olja bensin med upp till 30% aromhalt. En universalslang för olja, fett, bensin, tryckluft och vatten. Slangen används bl a som returslang i hydraulsystem, farmaraggregatslang och slang till gödningsaggregat.

Teknisk beskrivning

Innertub: Syntetiskt bensin- och oljebeständigt gummi

Armering: Syntetisk textil

Yttertub: Syntetiskt olje- och väderbeständigt gummi

Temperaturområde: - 40 °C till + 70 °C

Säkerhetsfaktor: 4:1

Utförande: Slät t o m dimension 25 mm

Färg: Svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
135 05-005	5	12	20	25	0,12	50
135 05-006	6	14	20	30	0,15	50
135 05-008	8	15	20	40	0,18	50
135 05-010	10	17	20	50	0,20	50
135 05-013	13	20	20	65	0,25	50
135 05-016	16	24	20	75	0,30	50
135 05-019	19	28	20	100	0,40	50
135 05-025	25	35	20	125	0,55	50
135 05-032	32	43	20	160	1,00	40
135 05-038	38	52	20	200	1,20	40
135 05-050	50	64	20	250	1,90	40
135 05-063	63	78	15	350	2,40	40
135 05-075	75	91	15	400	2,80	40
135 05-100	100	116	10	700	3,70	40