

# SUGSLANG PVC

## Produktbeskrivning

Kraftig slang med stålspiral för sug och tryck av vatten, juice, öl, vin, alkoholhaltiga drycker (upp till 15%) och torkade livsmedel. Värden för arbetstryck och vakuum gäller vid 20 °C. Godkänd för användning tillsammans med livsmedel dim 8 - 60 mm. Före transport av livsmedel tvättas slangen med 5% sodalösning.

## Teknisk beskrivning

**Innertub:** PVC, livsmedelskvalitet

**Armering:** Stålspiral

**Temperaturområde:** - 10 °C till + 60 °C

**Säkerhetsfaktor:** 3:1

**Utförande:** Slät

**Färg:** Transparent

**Övrigt:** Elektriskt ledande



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max undertryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd
125 40-010	10	16	6	80	16	0,16	50
125 40-012	12	18	6	80	18	0,18	50
125 40-014	14	20	6	80	20	0,21	50
125 40-016	16	23	6	80	23	0,26	50
125 40-018	18	25	6	80	25	0,30	50
125 40-020	20	26	5	80	26	0,34	50
125 40-025	25	34	5	80	34	0,50	50
125 40-030	30	39	4	80	39	0,61	50
125 40-032	32	41	4	80	41	0,65	50
125 40-038	38	47	4	80	47	0,80	50
125 40-040	40	49	4	80	49	0,92	50
125 40-045	45	55	4	80	55	1,15	30
125 40-050	50	60	4	80	60	1,30	30
125 40-060	60	72	4	80	72	1,85	30
125 40-075	75	92	3	80	92	2,80	30
125 40-080	80	97	3	80	97	3,30	20
125 40-090	90	106	3	80	106	3,60	20
125 40-100	100	118	2	80	118	4,10	20

Fortsättning på nästa sida -->

Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max Vakuum Bar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd
125 40-110	110	129	2	80	129	4,80	20
125 40-120	127	147	2	80	145	5,90	20
125 40-150	150	170	2	80	170	6,90	20