

KEMIKALIESLANG EPDM

Produktbeskrivning

Genom en innetub av EPDM är denna slang mycket beständig mot ett flertal kemikalier, syror och baser (ej oxiderande), hetvatten, tvättlösningar, estrar eller ketoner. Ej lämplig för oljeprodukter. Används som sug- eller tryckslang stationärt eller på bilar. Tillverkas enligt Tysk VCI norm.

Teknisk beskrivning

Innetub: Elledande EPDM

Armering: Specialcord samt elektriskt avledande koppartråd

Spiral: Förzinkad stålspiral

Yttertub: Slitstark, oljetålig, väderbeständig och elledande EPDM

Temperaturområde: - 35 °C till + 95 °C

Säkerhetsfaktor: 3, 15:1

Färg: Svart



| Artikel nr. | Id mm | Godstjocklek mm | Arb. tryck Bar | Böjn. radie mm | Vikt kg/m | Längd |
|-------------|-------|-----------------|----------------|----------------|-----------|-------|
| 115 20-019 | 19 | 6,0 | 16 | 120 | 0,80 | 40 |
| 115 20-025 | 25 | 6,0 | 16 | 150 | 0,95 | 40 |
| 115 20-032 | 32 | 6,0 | 16 | 175 | 1,15 | 40 |
| 115 20-038 | 38 | 6,5 | 16 | 225 | 1,45 | 40 |
| 115 20-050 | 50 | 7,0 | 16 | 275 | 1,95 | 40 |
| 115 20-065 | 65 | 7,0 | 16 | 300 | 2,45 | 40 |
| 115 20-075 | 75 | 7,5 | 16 | 350 | 3,15 | 40 |
| 115 20-080 | 80 | 7,5 | 16 | 480 | 3,45 | 40 |
| 115 20-100 | 100 | 8,0 | 16 | 500 | 4,45 | 40 |