

MARINAVGASSLANG

Produktbeskrivning

Specialslang för att leda bort avgaser och kylvatten upp till 100 °C från båtar med vattenkylda motorer. Kan också användas som påfyllnadsslang för brännolja, diesel och dyl. Godkänd enl. branschregler.

Teknisk beskrivning

Innertub: Syntetiskt olje- och värmebeständigt gummi

Armering: Syntetisk textil

Spiral: Stålspiral

Yttertub: Syntetiskt värme- och väderbeständigt gummi

Temperaturområde: - 30 °C till + 100 °C

Säkerhetsfaktor: 3:1

Utförande: Vävmonstrad

Färg: Svart



Artikel nr.	Id mm	Yd mm	Arb. tryck Bar	Max under tryck %	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
100 15-040	40	49	10	90	170	0,80	40
100 15-045	45	54	10	90	180	0,90	40
100 15-050	50	59	10	90	200	1,00	40
100 15-057	57	66	10	90	220	1,10	40
100 15-063	63	72	10	90	250	1,20	40
100 15-076	76	85	10	90	280	1,40	40
100 15-089	89	98,6	10	90	350	2,90	40
100 15-102	102	111,6	10	90	400	3,60	40