

UTSUGNINGSSLANG

Produktbeskrivning

Lätt och smidig slang för luft, rök (även frätande), gaser, damm och lättare partiklar i tex ventilations- och luftkonditioneringsanläggningar, industridammsugare och träbearbetningsmaskiner. Slangen klarar mycket snäva böjningsradier utan att "kinka".

Teknisk beskrivning

Innertub: PVC, slät invändigt

Armering: Styv PVC-spiral

Temperaturområde: - 20°C till + 60 °C

Märkning: Omärkt

Utförande: Korrugerad

Färg: Grå



Id = Innerdiameter
Yd = Ytterdiameter

Artikel nr.	Id mm	Godstjocklek mm	Arbetsstryck Bar	Vakuumbar	Böjn. radie mm	Vikt kg/m	Längd m
160 34-020	20	0,50	0,80	0,40	30	0,090	25
160 34-025	25	0,50	0,80	0,65	37	0,115	25
160 34-030	30	0,50	0,80	0,65	45	0,165	25
160 34-032	32	0,50	0,70	0,65	48	0,175	25
160 34-035	35	0,50	0,70	0,60	50	0,200	25
160 34-038	38	0,50	0,60	0,60	57	0,225	25
160 34-040	40	0,50	0,60	0,60	60	0,240	25
160 34-045	45	0,50	0,60	0,60	67	0,270	25
160 34-050	50	0,50	0,60	0,60	75	0,320	25
160 34-060	60	0,50	0,60	0,50	90	0,475	25
160 34-063	63	0,50	0,60	0,50	95	0,505	25
160 34-070	70	0,50	0,60	0,50	105	0,550	25
160 34-075	75	0,60	0,60	0,40	110	0,605	25
160 34-080	80	0,60	0,60	0,40	120	0,650	25
160 34-090	90	0,60	0,60	0,40	135	0,670	25
160 34-100	100	0,60	0,60	0,35	150	0,750	25
160 34-120	120	0,60	0,60	0,30	180	1,100	10