Innehållsförteckning

Slangklämma Sid 2

Slangklämma mini Sid 3

Pari-klämma enkel Sid 4

Pari-klämma dubbel Sid 5

Två bultsklämma Sid 6

Gummiklämma Sid 7

Klokopplingar Sid 8

Kamlockkopplingar Sid 10

Snabblockskopplingar tryckluft Sid 13

Skarvrör Sid 15

Sugsil Sid 16

Spolmunstycke Sid 17

Spolmunstycke Lonn Sid 18

SLANGKLÄMMA

Användningsområde:

En klamma för de flesta applikationer med låga till medelhöga tryck.

Teknisk beskrivning

Material: Förzinkat stål, rostfritt stål & syrafast stål
Skruv: Flatmejsel / 7mm nyckelfattning.

Artikelnummer Fz stål	Artikelnummer rostfritt stål	Artikelnummer Syrafast stål	Spännområde (mm)
26505-015	26510-014	26511-014	8-14
26505-017	26510-017	26511-017	11-17
26505-022	26510-020	26512-020	13-20
26505-024	26510-024	26512-024	15-24
26505-028	26510-028	26512-028	19-28
26505-032	26510-032	26513-032	22-32
26505-038	26510-038	26513-038	26-38
26505-044	26510-044	26514-044	32-44
26505-050	26510-050	26515-050	38-50
26505-056	26510-056	26515-056	44-56
26505-065	26510-065	26516-065	50-65
26505-075	26510-075	26517-075	58-75
26505-085	26510-085	26518-085	68-85
26505-095	26510-095	26519-095	77-95
26505-112	26510-112	26511-112	87-112
26505-138	26510-138	26513-138	104-138
26505-165	26510-165	26516-165	160-165
26505-180	26510-180	26518-180	150-180
26505-205	26510-205	26510-205	175-205
26505-231	26510-231	26513-231	200-231
26505-256	26510-256	26515-256	226-256
26505-282	26510-282	26518-282	251-282
26505-307	26510-307	26510-307	277-307

← Tillbaka

SLANGKLÄMMA MINI

Användningsområde:

En smidig liten klamma för bränsleslangar, tryckluftsslangar etc. med liten diameter.

Teknisk beskrivning

Material: Förzinkat stål, Rostfritt stål
Skruv: Flatmejsel / 7mm nyckelfattning

Artikelnummer Fz Stål	Artiklenummer rostfritt stål	Spännområde (mm)
26520-08	26525-08	6-8
26520-09	26525-09	7-9
26520-10	26525-10	8-10
26520-11	26525-11	9-11
26520-12	26525-12	9-12
26520-1012	-	10-12
26520-1113	26525-13	11-13
26520-14	26525-14	11-14
26520-15	26525-15	12-15
26520-16	26525-16	13-16

← Tillbaka

PARI-KLÄMMA ENKEL

Användningsområde:

En kraftig bandklämma som tillåter stor spännkraft och kan därför användas inom de flest områden och till de flesta slangarna i vårt sortiment.



Teknisk beskrivning

Material: Förzinkat stål, Rostfritt stål
Skruv: Insex-typ, M6

Artikelnummer Fz Stål	Artikelnummer Rostfritt stål	Spännområde (mm)	Bandbredd (mm)
26540-040	26545-040	35-40	20
26540-045	26545-045	40-45	20
26540-050	26545-050	45-50	20
26540-055	26545-055	50-55	20
26540-060	26545-060	55-60	20
26540-065	26545-065	60-65	20
26540-070	26545-070	65-70	20
26540-075	26545-075	70-75	20
26540-080	26545-080	75-80	20
26540-085	26545-085	80-85	20
26540-090	26545-090	85-90	20
26540-095	26545-095	90-95	20
26540-100	26545-100	95-100	20
26540-105	26545-105	100-105	20
26540-110	26545-110	105-110	20
26540-115	26545-115	110-115	20
26540-120	26545-120	115-120	20
26540-125	26545-125	120-125	20
26540-130	26545-130	125-130	20
26540-135	26545-135	130-135	20
26540-140	26545-140	135-140	20
26540-145	26545-145	140-145	20
26540-150	26545-150	145-150	20
26540-155	26545-155	150-155	20
26540-160	26545-160	155-160	20
26540-170	26545-170	165-170	20
26540-180	26545-180	175-180	20

← Tillbaka

PARI-KLÄMMA DUBBEL

Användningsområde:

En kraftig bandklämma som tillåter stor spännkraft och kan därför användas inom de flest områden och till de flesta slangarna i vårt sortiment.

Teknisk beskrivning

Material: Förzinkat stål, Rostfritt stål
Skruv: Insex-typ, M6

Artikelnummer Fz Stål	Artikelnummer Rostfritt stål	Spännområde (mm)	Bandbredd (mm)
26555-050	26560-050	40-50	20
26555-055	26560-055	45-55	20
26555-060	26560-060	50-60	20
26555-065	26560-065	55-65	20
26555-070	26560-070	60-70	20
26555-075	26560-075	65-75	20
26555-080	26560-080	70-80	20
26555-085	26560-085	75-85	20
26555-090	26560-090	80-90	20
26555-095	26560-095	85-95	20
26555-100	26560-100	90-100	20
26555-105	26560-105	95-105	20
26555-110	26560-110	100-110	20
26555-115	36560-115	105-115	20
26555-120	26560-120	110-120	20
26555-125	26560-125	115-125	20
26555-130	26560-130	120-130	20
26555-135	26560-135	125-135	20
26555-140	26560-140	130-140	20
26555-145	26560-145	135-145	20
26555-150	26560-150	140-150	20
26555-155	26560-155	145-155	20
26555-160	26560-160	150-160	20
26555-165	26560-165	155-165	20
26555-170	26560-170	160-170	20
26555-175	26560-175	165-175	20
26555-180	26560-180	170-180	20

← Tillbaka

TVÅBULTSKLÄMMA

Användningsområde:

En robust klamma som ger ett jämt tryck runt hela slangen.
Lämplig för de flesta slangtyper.

Teknisk beskrivning

Material: Audcergods

Artikelnummer	Spännområde (mm)
26590-024	19-24
26590-029	24-29
26590-032	27-32
26590-037	32-37
26590-042	38-42
26590-049	39-49
26590-060	48-60
26590-076	60-76
26590-094	77-94
26590-115	94-115
26590-125	108-125
26590-145	130-153

← Tillbaka

GUMMIKLÄMMA

Användningsområde:

Klämman består avbockat bandstål med en gummifläns. Används främst till säker, vibrationsdämpande upphängning av kablar, kabelstammar, rör, slangar m.m. Förutom attelimi-nera nötning på kablar och slangar, så dämpar de stötar och vibrationer.

Teknisk beskrivning

Stålband av förzinkat stål.
Gummiband av EPDM (hög beständighet mot vatten, tem-peratur och åldrande)

Artikelnummer	Benämning	min. Diameter (mm)
731301	Gummiklamma 5mm	4,8
731302	Gummiklamma 6mm	6,4
731303	Gummiklamma 8mm	7,9
731304	Gummiklamma 10mm	9,5
731305	Gummiklamma 11mm	11,1
731306	Gummiklamma 13mm	12,7
731307	Gummiklamma 14mm	14,3
731308	Gummiklamma 16mm	15,9
731309	Gummiklamma 18mm	17,8
731310	Gummiklamma 19mm	19,0
731311	Gummiklamma 21mm	20,6
731312	Gummiklamma 22mm	22,2
731313	Gummiklamma 24mm	23,8
731314	Gummiklamma 25mm	25,4
731315	Gummiklamma 27mm	27,0
731316	Gummiklamma 29mm	28,6
731317	Gummiklamma 30mm	30,2
731318	Gummiklamma 32mm	31,8
731320	Gummiklamma 35mm	34,9
731322	Gummiklamma 38mm	38,1
731324	Gummiklamma 41mm	41,0
731323	Gummiklamma 45mm	44,5
731325	Gummiklamma 51mm	50,8
731326	Gummiklamma 54mm	53,9

← Tillbaka

KLOKOPPLINGAR

Användningsområde

En snabbkoppling med dubbla låsklor för låga och medelhöga tryck av luft eller vatten.
Europeisk standard med 42mm mellan låsklorna.

Teknisk beskrivning

Material: Aducergods, Cr6 fri kromatering.
Arb. Tryck: 10 bar
Packning: Oljebeständigt NBR-gummi

Artikelnummer	Benämning	Slangens id (mm)	Anslutning
22005-006	Slangnippel, klo	6	-
22005-010	Slangnippel, klo	10	-
22005-013	Slangnippel, klo	13	-
22005-016	Slangnippel, klo	16	-
22005-019	Slangnippel, klo	19	-
22005-025	Slangnippel, klo	25	-
22005-032	Slangnippel, klo	32	-

Artikelnummer	Benämning	Slangens id (mm)	Anslutning
22005-0061	Invändig gänga, klo	-	R 1/4"
22005-0101	Invändig gänga, klo	-	R 3/8"
22005-0131	Invändig gänga, klo	-	R 1/2"
22005-0191	Invändig gänga, klo	-	R 3/4"
22005-0251	Invändig gänga, klo	-	R 1"
22005-0321	Invändig gänga, klo	-	R 1 1/4"

← Tillbaka

Artikelnummer	Benämning	Slangens id (mm)	Anslutning
22005-0062	Utvändig gänga, klo	-	R 1/4"
22005-0102	Utvändig gänga, klo	-	R 3/8"
22005-0132	Utvändig gänga, klo	-	R 1/2"
22005-0192	Utvändig gänga, klo	-	R 3/4"
22005-0252	Utvändig gänga, klo	-	R 1"
22005-0322	Utvändig gänga, klo	-	R 1 1/4"

Artikelnummer	Benämning	Slangens id (mm)	Anslutning
22005-9998	Packning för ånga i silikon	-	-
22005-9999	Packning för olja i NBR	-	-

← Tillbaka

KAMLOCKKOPPLING

Produktbeskrivning

En mycket användbar snabbkoppling för de flesta applikationer. Avsedda för både tryck och vakuum. Speciellt lämpad för petroleumprodukter och kemikalier. Kopplingar i andra material och utföranden finns på förfrågan

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24010-013	25010-013	10	-	R 1/2"
24010-020	25010-020	17	-	R 3/4"
24010-025	25010-025	17	-	R 1"
24010-032	25010-032	17	-	R 1 1/4"
24010-038	25010-038	17	-	R 1 1/2"
24010-050	25010-050	17	-	R 2"
24010-063	25010-063	10	-	R 2 1/2"
24010-075	25010-075	8,5	-	R 3"
24010-102	25010-102	6,5	-	R 4"
24010-125	25010-125	5	-	R 5"
24010-152	25010-152	5	-	R 6"

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24011-013	25011-013	10	-	R 1/2"
24011-020	25011-020	17	-	R 3/4"
24011-025	25011-025	17	-	R 1"
24011-032	25011-032	17	-	R 1 1/4"
24011-038	25011-038	17	-	R 1 1/2"
24011-050	25011-050	17	-	R 2"
24011-063	25011-063	10	-	R 2 1/2"
24011-075	25011-075	8,5	-	R 3"
24011-102	25011-102	6,5	-	R 4"
24011-125	25011-125	5	-	R 5"
24011-152	25011-152	5	-	R 6"

← Tillbaka

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24012-013	25012-013	10	13	-
24012-020	25012-020	17	19	-
24012-025	25012-025	17	25	-
24012-032	25012-032	17	32	-
24012-038	25012-038	17	38	-
24012-050	25012-050	17	51	-
24012-063	25012-063	10	63	-
24012-075	25012-075	8,5	76	-
24012-102	25012-102	6,5	102	-
24012-125	25012-125	5	127	-
24012-152	25012-152	5	152	-

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24013-013	25013-013	10	-	R 1/2"
24013-020	25013-020	17	-	R 3/4"
24013-025	25013-025	17	-	R 1"
24013-032	25013-032	17	-	R 1 1/4"
24013-038	25013-038	17	-	R 1 1/2"
24013-050	25013-050	17	-	R 2"
24013-063	25013-063	10	-	R 2 1/2"
24013-075	25013-075	8,5	-	R 3"
24013-102	25013-102	6,5	-	R 4"
24013-125	25013-125	5	-	R 5"
24013-152	25013-152	5	-	R 6"

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24014-013	25014-013	10	13	-
24014-020	25014-020	17	19	-
24014-025	25014-025	17	25	-
24014-032	25014-032	17	32	-
24014-038	25014-038	17	38	-
24014-050	25014-050	17	51	-
24014-063	25014-063	10	63	-
24014-075	25014-075	8,5	76	-
24014-102	25014-102	6,5	102	-
24014-125	25014-125	5	127	-
24014-152	25014-152	5	152	-

← Tillbaka

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)	Slang ID (mm)	Anslutning
24015-013	25015-013	10	-	R 1/2"
24015-020	25015-020	17	-	R 3/4"
24015-025	25015-025	17	-	R 1"
24015-032	25015-032	17	-	R 1 1/4"
24015-038	25015-038	17	-	R 1 1/2"
24015-050	25015-050	17	-	R 2"
24015-063	25015-063	10	-	R 2 1/2"
24015-075	25015-075	8,5	-	R 3"
24015-102	25015-102	6,5	-	R 4"
24015-125	25015-125	5	-	R 5"
24015-152	25015-152	5	-	R 6"

Artikelnummer Aluminium	Artikelnummer syrafast stål	Arbetstryck (bar)
24095-013	Packning för kamlock DN015	Oljebeständig Nitril
24095-020	Packning för kamlock DN020	Oljebeständig Nitril
24095-025	Packning för kamlock DN025	Oljebeständig Nitril
24095-032	Packning för kamlock DN032	Oljebeständig Nitril
24095-038	Packning för kamlock DN040	Oljebeständig Nitril
24095-050	Packning för kamlock DN050	Oljebeständig Nitril
24095-063	Packning för kamlock DN065	Oljebeständig Nitril
24095-075	Packning för kamlock DN080	Oljebeständig Nitril
24095-102	Packning för kamlock DN100	Oljebeständig Nitril
24095-125	Packning för kamlock DN125	Oljebeständig Nitril
24095-152	Packning för kamlock DN150	Oljebeständig Nitril

Packningar i andra material offereras på begäran

← Tillbaka

SNABBKOPPLING TRYCKLUFT

Användningsområde:

Snabbkopplingar för tryckluft i universalmodell (Kompatibla med Cejn 320, JWL, TEMA 1600/1625 m. Fl)

Teknisk beskrivning

Arb. Tryck: 16 bar
Material: Förzinkat stål

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-1002	Koppling slangnippel	6	-
10-320-1003	Koppling slangnippel	8	-
10-320-1004	Koppling slangnippel	10	-
10-320-1005	Koppling slangnippel	13	-

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-1152	Koppling utv. Gänga	-	1/4"
10-320-1154	Koppling utv. Gänga	-	3/8"
10-320-1155	Koppling utv. Gänga	-	1/2"

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-1202	Koppling inv. Gänga	-	1/4"
10-320-1204	Koppling inv. Gänga	-	3/8"
10-320-1205	Koppling inv. Gänga	-	1/2"

← Tillbaka

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-5002	Nippel slangnippel	6	-
10-320-5003	Nippel slangnippel	8	-
10-320-5004	Nippel slangnippel	10	-
10-320-5005	Nippel slangnippel	13	-

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-5152	Nippel utv. Gänga	-	1/4"
10-320-5154	Nippel utv. Gänga	-	3/8"
10-320-5155	Nippel utv. Gänga	-	1/2"

Artiklenummer	Benämning	Slangens ID (mm)	Anslutning
10-320-5202	Nippel inv. Gänga	-	1/4"
10-320-5204	Nippel inv. Gänga	-	3/8"
10-320-5205	Nippel inv. Gänga	-	1/2"

← Tillbaka

SKARVRÖR

Användingsområde:

Skarvning/lagning av avtappningsslang, dammsugarslang och andra applikationer med låga tryck.

Teknisk beskrivning

Material: Aluminnium

Artikelnummer	Benämning	Slangens ID (mm)
23505-052	Skarvrör, Alu	52
23505-076	Skarvrör, Alu	76
23505-102	Skarvrör, Alu	102

← Tillbaka

SUGSIL

Användningsområde:

Förhindrar att större partiklar sugs med upp i slangen och förlänger livslängden på både pumpen och slangen.

Teknisk beskrivning

Material: Galvaniserad plåt

Artikelnummer	Benämning	Slangens ID (mm)
23510-052	Sugsil 2"	52
23510-076	Sugsil 3"	76
23510-102	Sugsil 4"	102

← Tillbaka

SPOLMUNSTYCKE

Användningsområde:

Robusta spolmunstycken med handtag i gummi.
Steglös reglering av strålen. Även för livsmedelsindustri.
Slangnippel för 1/2” och 3/4” slang.

Teknisk beskrivning

Röd: Mässing / EPDM gummi.
Vit: Rostfritt stål / NBR gummi. Alla ingående delar är livsmedelsklassade.
Arb. Tryck: 16 Bar
Max temp: 80C
Flöde vid 16 bar: 150l / min.

Artikelnummer	Benämning	Slangens ID (mm)
705100-1	Spolmunstycke röd	13mm / 19mm
705100-3	Spolmunstycke vit	13mm / 19mm

← Tillbaka

SPOLMUNSTYCKE LONN

Användningsområde:

Spolmunstycke med automatisk avstängning när du släpper munstycket. Kraftig koncentrerad stråle. Gummipackningar med inv. 3/4” gänga.

Teknisk beskrivning

Arb. Tryck 6-7 bar
Flöde vid 4,5 bar: 17l / min

Artikelnummer	Benämning	Gänganslutning
705100-4	Spolmunstycke Lonn 3/4"	Inv. Gänga 3/4"

← Tillbaka